

地上高 最大約5m!

大型LED表示機の決定版!

【SFL600(別売)搭載の本機をトラックに乗せた場合】

オプション品で視認性アップ!

SFL600(別売)

オプションでSFL600を
両端に付属でき、さらに
視認性が向上します。



赤外線通信でカンタン文字変更!

99種類の文字が予めプリインストール
操作は、付属のリモコンと操作スイッチの両方で簡単に行うことができ、
99種類もの内蔵データ呼び出せます。
また、お手持ちの携帯電話の赤外線機能を利用して文字変更が可能です。

徐行

視認性も非常に
優れています。



項目	仕様
形式	SHBG-42-01
電源	ソーラーパネル、バッテリー、AC電源
LED画面サイズ(mm)	横1280×縦640(mm)
色調	超高輝度オレンジ単色
表示内容	合計99種類の表示内容から 最大4種類までの表示が可能
外形寸法	【昇降前】横幅1640×高さ2300×奥行1200mm(突起物含む) 【昇降後】横幅1640×高さ3480×1200mm(突起物含む)
調光機能	昼夜2段階切り替え(自動にて)
データ入力方法	携帯電話の赤外線機能にて入力可能
重量	約250kg
筐体材料	焼付塗装仕上げ 溶融メッキ系鋼板
構造	屋外使用可能な防滴構造
バッテリー駆動時間	満充電より連続使用5日間 (但し、使用環境や表示内容により異なります)
消費電力	11W(但し、表示内容により異なります)
使用環境温度	-10℃~45℃(但し、結露なきこと)



※写真はイメージです。※2トラック使用。※荷台700mmの場合。

使用上の注意

※ソーラーパネルの上部に障害物があり壁になる天候によっては十分に能力を発揮できない場合があります。
※出荷前にはバッテリー残量が十分か確認して出荷して下さい。
※製品改良の為、仕様は予告無く変更する場合があります。
※記載内容は2013年10月現在のものとなります。